

Instrukcja klejenia naklejek

Drogi Kliencie,

Jeżeli zdarzyło Ci się kłaść jakąkolwiek naklejkę, na pewno wiesz jak wygląda proces jej klejenia. Przyklejanie naklejki z nadrukiem przebiega podobnie, ale musisz wiedzieć, że rodzaj materiału naklejki ma wpływ na końcowy efekt.

Nie czujesz się ekspertem w klejeniu? Poproś o pomoc osobę, która ma większe doświadczenie, bądź skontaktuj się z ekspertem. Bez minimalnego doświadczenia może się nie udać i cała Twoja praca pójdzie na marne!

Zanim zaczniesz tapetować
przygotuj następujące narzędzia:

- nożyk do tapet
- rolkę dociskową lub wałek gumowy przeznaczone do tapetowania
- folię malarską dla zabezpieczenia podłogi

Konieczne jest również zaopatrzenie się w:

- poziomice do wyznaczenia pionu
- drabinkę
- drugą osobę, która pomoże w dopasowaniu i przyklejaniu brytów

I. Sprawdzenie produktu.

Przed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan naklejki. W celu oceny stanu naklejki i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy - zadrukem do góry. Jeżeli naklejka składa się z kilku brytów należy sprawdzić czy zgadza się wzór, oraz czy nie różni się kolorystyka lub gramatura poszczególnych fragmentów na łączeniach.

II. Naklejki, folie z fabrycznie naniesioną warstwą kleju

Dobra rada:

najlepiej zaczynać od strony okna, naklejając bryty kolejno w kierunku drzwi

Powierzchnia, na którą naklejana jest naklejka musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, mogących wpłynąć niekorzystnie na przyczepność tego produktu.

Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 4 tygodnie (sezonowanie ściany). W przypadku stosowania różnorodnych lakierów i farb na ścianach, przed aplikacją naklejki należy przeprowadzić test. Wykonany przed ostatecznym naklejeniem folii pozwoli stwierdzić czy folia się sprawdzi.

Przed naklejeniem naklejki należy sprawdzić, czy pomiędzy nią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Należy pamiętać, że źle przygotowana powierzchnia może uniemożliwić poprawę umiejscowienia naklejki, np. pył i inne nieczystości ze ściany osłabiają klej na naklejce, a jednocześnie klej może oderwać farbę.